

# Cola PU 458

ADHESIVO POLIURETANO 2 COMPONENTES TOTAL RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ALTAS TEMPERATURAS (120°C).

ADHESIVO HOMOLOGADO  
FIFA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tiempo de espera (TE): inmediato.
- Tiempo abierto (TA): 45 min a 20°C y 30 min a 30°C.
- Aplicación: unilateral con espátula nº 2 ó 3.
- Rendimiento: 400 ÷ 900 g/m<sup>2</sup> (según revestimiento). 3 metros lineales / Kg
- Colores: crema y verde.

## APLICACIONES

- Excelente adherencia sobre numerosos soportes: hormigones, soleras de cemento, madera, metales, plásticos, etc., tanto interior como exterior, etc.
- Adecuado para la colocación de caucho en rollos o losetas, PVC, moqueta y césped sintético, especiales y todo tipo de suelos deportivos. Uso polivalente en industria y construcción.
- Homologado por FIFA como adhesivo en campos de césped artificial.

## PRESENTACIÓN

Bote de 12 kg. Formato bicomponente



Rev.01



arelux®

[www.arelux.com](http://www.arelux.com)

[Info@arelux.com](mailto:Info@arelux.com)

Tlf. 976 910 126 Fax 876 261 225

JARDINERÍA

