

PROTEC MALLA

MALLA LIGERA PARA PINTURAS Y RESINAS

Malla de tejido plano para aumentar la resistencia en impermeabilizaciones.

APLICACIONES

- Malla ideal para revestimiento de la pintura o aplicaciones en impermeabilización.
- Refuerzo de sumideros en impermeabilizaciones.
- Refuerzo de medias cañas en impermeabilizaciones



impermeabilizantes



www.arelux.com

info@arelux.com

Tlf. 976 910 126

Empresa certificada en sistemas de gestión de
Calidad ISO 9001 y Medio Ambiente ISO 14001



protec malla

MALLA LIGERA PARA PINTURAS Y RESINAS

FICHA TECNICA

Composición.....	100 % Fibra de vidrio
Apresto.....	Antialcalino
Luz de malla.....	2,4 x 2,4 mm
Peso.....	60 gr / m2
Tejido.....	Plano

PRESENTACIÓN Y FORMATOS

PROTEC MALLA se presenta en rollos de 1 x 50 m, cubriendo así una superficie de 50 m2.

PRECAUCIONES DE USO

No presenta ninguna precaución de uso específica.

MODO DE EMPLEO

1. Extender el producto en las zonas en las que se vea necesario armar la pintura.
2. Colocar Protec malla entre la primera y la segunda capa de pintura

REV. 02